

CENNIK

TERMO-ANEMOMETRY

Mierniki przepływu powietrza i temperatury

SYMBOL PRODUKTU	OPIS	CENA NETTO	CENA Z PODATKIEM VAT
AZ 8901	Sonda pomiarowa na przewodzie, Zakres 0,4÷35 m/s Temp. -10÷50 °C, pamięć MIN i MAX Wyliczenie średniej z 8 pomiarów w m/s i wydajności w m ³ /s Wyposażenie standardowe : twardy futerał udaroodporny Interfejs RS232, bateria, gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC	680,00	829,60
AZ 8903	„COMPACT” sonda pomiarowa zintegrowana z obudową miernika Zakres 0,4÷30 m/s, Temp. -10÷50 °C, pamięć MIN i MAX wyliczenie średniej z 8 pomiarów w m/s wyposażenie standardowe : twardy futerał udaroodporny interfejs RS232, bateria	590,00	719,80
AZ 9871	Wielofunkcyjny anemometr z rejestracją danych i funkcją drukowania. INFORMACJE W CZĘŚCI PRZYRZĄDY Z DRUKARKĄ	990,00	1207,80
AZ ZASILACZ	Zasilacz do przyrządów wyposażonych w gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC 500 mA	40,00	48,80
Wyposażenie Dodatkowe	Oprogramowanie w j. polskim do transmisji danych + przewód RS232	150,00	183,00
	Świadectwo Wzorcowania	*	*

TERMO-HIGROMETRY

Mierniki wilgotności względnej powietrza z wyliczeniem temp. punktu rosy

AZ 8721	Sonda pomiarowa na przewodzie Zakres temp. -20÷50°C wilgotność 0÷100%RH Wyliczenie punktu rosy, pamięć MIN i MAX Programowany alarm MIN i MAX dla temp. i RH Wyposażenie standardowe : twardy futerał udaroodporny, Interfejs RS232, bateria, gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC	620,00	756,40
AZ 8711	Sonda pomiarowa na przewodzie Zakres temp. -10÷50°C wilgotność 5÷95%RH Pamięć MIN i MAX Wyposażenie standardowe :twardy futerał udaroodporny, Interfejs RS232, bateria, gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC	380,00	463,60
AZ 8706	Psychrometr „COMPACT” sonda pomiarowa zintegrowana z obudową miernika + zewnętrzna sonda temperaturowa, Zakres: temp. -20÷50°C, zewnętrzna -20÷70°C, wilgotność 0÷100%RH, Pamięć MIN i MAX, przeliczenie wskazań termometru mokrego i punktu rosy. Wyposażenie: zewnętrzna sonda pomiarowa	390,00	475,80
AZ 8703	„COMPACT” sonda pomiarowa zintegrowana z obudową miernika Zakres: temp. -20÷50°C , 0÷100%RH Pamięć MIN i MAX , wyznaczenie punktu rosy	340,00	414,80
KALIBRATORY AZ 33-75	Wzorce wilgotności względnej powietrza zestaw 33 %RH i 75 %RH do samodzielnej kalibracji higrometrów (MgCl)	240,00	292,80
AZ 3520	Przetwornik wilgotności i temperatury	240,00	292,80
AZ ZASILACZ	Zasilacz do przyrządów wyposażonych w gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC 500 mA	40,00	48,80
Wyposażenie dodatkowe	Oprogramowanie w j. polskim do transmisji danych + przewód RS232 (tylko dla 8721 i 8711)	150,00	183,00
	Świadectwo wzorcowania PCA - GUM	*	*

DATA LOGGERY

Rejestratory temperatury i wilgotności względnej powietrza

AZ 8818 P(RS 232) AZ 8824 P (USB)	Programator + oprogramowanie j.polskim Programator obsługuje wszystkie typy rejestratorów	340,00	414,80
AZ 88128 R	Rejestrator temperatury 16 000 próbek Zakres: -40÷85°C	300,00	366,00
AZ 8828 R	Rejestrator temperatury z wyświetlaczem LCD 16 000 próbek Zakres: -40÷85°C	350,00	427,00
AZ 8834	Dwukanałowy rejestrator temperatury z wyświetlaczem LCD pomiar czujnikiem wewnętrznym zakres -40÷85 °C i zewnętrzną sondą NTC (w zestawie) zakres -40÷100 °C, pamięć 16 000 (2x8 000) próbek, IP 65	390,00	475,80
AZ 88378	Dwukanałowy rejestrator temperatury z wyświetlaczem LCD, pomiar zewnętrznymi sondami typ "K" zakres -200÷1370 °C, pamięć 16 000 (2x8 000) próbek, wyposażenie: sondy typ „K” 2 szt.	390,00	475,80
Wyposażenie dodatkowe	Oprogramowanie w j. polskim + przewód RS 232 do rejestratora AZ 88378	150,00	183,00
AZ 8829 R	Rejestrator temperatury i wilgotności z wyświetlaczem LCD 16 000 próbek Zakres: temp. -40÷85°C wilgotność 0÷100%RH	500,00	610,00
AZ 9801	Drukarka- Programator zastępuje komputer do programowania rejestratorów	990,00	1207,80
	Świadectwo wzorcowania PCA - GUM	*	*

MIERNIKI TEMPERATURY

AZ 8851	Jedno kanałowy miernik temperatury z timerem współpracuje z sondami typu K,J,T zakres: -200÷1370°C dla sondy "K" Pamięć MIN i MAX Wyposażenie standardowe: twardy futerał uderoodporny Interfejs RS232, bateria, sonda typu „K” 1 szt. Gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC	270,00	329,40
AZ 8852	Dwukanałowy miernik temperatury z timerem współpracuje z sondami typu : K,J,T Zakres: -200÷1370°C dla sondy „K”, Pamięć MIN i MAX przeliczenie różnicy temperatur T1-T2 lub T2-T1 Wyposażenie standardowe: twardy futerał uderoodporny Interfejs RS232, bateria, sonda typu „K” 1 szt. Gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC	290,00	353,80
AZ 9881	Dwukanałowy miernik temperatur z rejestracją danych i funkcją drukowania INFORMACJE W CZĘŚCI PRZYRZĄDY Z DRUKARKĄ	890,00	1085,80
Wyposażenie dodatkowe	Oprogramowanie w j. polskim do transmisji danych + przewód RS232	150,00	183,00
AZ ZASILACZ	Zasilacz do przyrządów wyposażonych w gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC 500 mA	40,00	48,80

PIROMETRY

AZ 8866	Obudowa „pistolet” zakres: -20÷420°C, Emisyjność regulowana 0,3 ~ 1,0, rozdzielczość optyczna 10 : 1 8 komórek pamięci dla minimum, maksimum, średnia i ΔT, programowany alarm MIN i MAX Wyposażenie standardowe: twardy futerał uderoodporny Celownik laserowy	420,00	512,40
AZ 8889 MINI	Obudowa „pistolet-mini” zakres: -40÷500°C Emisyjność ustawiana w trzech punktach 0,85 – 0,90 – 0,95 Rozdzielczość optyczna 10 : 1, rozdzielczość odczytu 0,1 °C w zakresie - 40 ÷ 100 °C pozostałym 1 °C, celownik laserowy	280,00	341,60
AZ 8838	Pirometr – termometr, Przyrząd zaprojektowany do pomiarów temperatury dla wymagań HACCP. Pirometr z penetracyjną sondą szpilkową i timerem. Zakres pirometr -40 ÷ 280 °C, sonda	390,00	475,80

	szpilkowa – 40 ÷ 200 °C, emisyjność stała 0,97 rozdzielczość optyczna 3 : 1, pamięć MAX, IP 65		
AZ 9811	Pirometr z rejestracją danych i funkcją drukowania INFORMACJE W CZĘŚCI PRZYRZĄDY Z DRUKARKĄ	790,00	963,80

3 PRZYRZĄDY W JEDNYM

Pirometr, termometr, higrometr (psychrometr)

AZ 8857	Zakres: pirometr -40÷500°C , termometr -20÷50°C wilgotność 0÷100%RH , emisyjność regulowana 0,3~1,0 rozdzielczość optyczna 8 : 1 , Przeliczenie wskazań termometru mokrego i punktu rosy oraz różnicy temperatur T1 i T2 (T1= powierzchnia i punkt rosy) interfejs RS232, Gniazdo zewnętrznego zasilania 6-9V DC	620,00	756,40
---------	--	--------	--------

MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU

AZ 8921	Miernik natężenia hałasu, Zakres 30÷130dB (6 podzakresów) Pamięć MIN i MAX, MAXHOLD, filtry A i C, charakterystyki czasowe S i F wyjścia AC i DC Wyposażenie standardowe: osłona przeciwwietrzna Twardy futerał udaroodporny, interfejs RS 232 , bateria Gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC	640,00	780,80
AZ ZASILACZ	Zasilacz do przyrządów wyposażonych w gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC 500 mA	40,00	48,80
Wyposażenie dodatkowe	Oprogramowanie w j. polskim do transmisji danych + przewód RS232	150,00	183,00

pH METRY

AZ 8601	Miernik pH/mV i temperatury z timerem, Zakres: 0,00÷14,00pH, -499÷499mV, Temp. 0÷50°C pamięć MIN i MAX Kalibracja : 1÷3 punktowa automatyczna lub ręczna, Automatyczna kompensacja temperatury Wyposażenie standardowe: futerał z tworzywa udaroodpornego Bufory pH 4,00, 7,00, 10,00 , interfejs RS 232 , bateria Gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC	640,00	780,80
AZ 8690 MINI	Miniaturowy miernik pH i temperatury Zakres 0÷14pH Temp. 0÷50°C, Obudowa wodoszczelna Automatyczna trzypunktowa kalibracja Automatyczna kompensacja temperatury Jednoczesna wskazanie pH i temp.	270,00	329,40
AZ ZASILACZ	Zasilacz do przyrządów wyposażonych w gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC 500 mA	40,00	48,80
Wyposażenie dodatkowe	Oprogramowanie w j. polskim do transmisji danych + przewód RS232 (tylko dla 8601)	150,00	183,00

DETEKTORY GAZU

AZ 7201	Detektor nieszczelności instalacji gazowych , wykrywa gaz ziemny i mieszaniny propanu-butanu za pomocą elastycznej sondy pomiarowej dł.450 mm. Sygnalizacja akustyczna i optyczna na 5-o diodowej skali. Zakres metan 120 ÷ 1920 , propan 40 ÷ 640 ppm	360,00	436,20
AZ 7701	Detektor zawartości tlenku węgla (CO) w zakresie 0 ÷ 999 ppm z pomiarem temperatury, programowane progi alarmowe z sygnałem dźwiękowym, wskazanie MAX.	360,00	436,20

PRZYRZĄDY Z DRUKARKĄ

AZ 9871	<p>Wielofunkcyjny miernik 5-ciu parametrów z rejestracją danych i funkcją drukowania : pomiar szybkości przepływu powietrza w m/s , wydajności w m³/min , pomiar temperatury , wilgotności , wyliczenie temperatury mokrego termometru (psychrometr), zapis do pamięci w czasie rzeczywistym z wydrukiem daty i godziny pomiaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - drukarka - pamięć „ręczna” 99 punktów - pamięć automatyczna rejestrator 12 000 pomiarów (5 x 2400) - interfejs RS 232 - gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC - W zestawie twardy futerał udaroodporny 	990,00	1 207,80
AZ 9881	<p>Dwukanałowy miernik temperatury współpracuje z sondami typu „K” zakres -200÷1370 °C pomiar T1 i T2 wyliczenie różnicy temperatur T1-T2, zapis do pamięci w czasie rzeczywistym z wydrukiem daty i godziny pomiaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - drukarka - pamięć „ręczna” 99 punktów - pamięć automatyczna rejestrator 12 000 pomiarów (3 x 4000) - interfejs RS 232 - gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC - Twardy futerał udaroodporny i sondy typ „K” 2 szt. w zestawie 	890,00	1085,50
AZ 9811	<p>Pirometr (optyczny miernik temperatury) Zakres pomiarowy -40 ÷ 500°C, emisyjność regulowana 0,3 ÷ 1,0, rozdzielczość optyczna 8 : 1, celownik laserowy, zapis do pamięci w czasie rzeczywistym z wydrukiem daty i godziny pomiaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - drukarka - pamięć „ręczna” 99 punktów - pamięć automatyczna rejestrator 12 000 pomiarów - interfejs RS 232 - gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC - twardy futerał udaroodporny 	790,00	963,80
Wypożyczenie dodatkowe	Oprogramowanie w j. polskim do transmisji danych + przewód RS232	150,00	183,00
AZ ZASILACZ	Zasilacz 9V DC 500mA	40,00	48,80

MANOMETRY RÓŻNICOWE

AZ 8252	<p>Zakres pomiarowy 0 ~ 138 mbar pamięć MIN i MAX, timer Wypożyczenie standardowe :</p> <ul style="list-style-type: none"> - twardy futerał udaroodporny - interfejs RS 232 - bateria - gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC 	690,00	841,80
AZ 82100	<p>Zakres pomiarowy 0 ~ 6895 mbar pamięć MIN i MAX, timer Wypożyczenie standardowe :</p> <ul style="list-style-type: none"> - twardy futerał udaroodporny - interfejs RS 232 - bateria - gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC 	590,00	719,80
AZ ZASILACZ	Zasilacz do przyrządów wyposażonych w gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC 500 mA	40,00	48,80
Wypożyczenie dodatkowe	Oprogramowanie w j. polskim do transmisji danych + przewód RS232	150,00	183,00

MIERNIKI PARAMETRÓW POWIETRZA

AZ 7752	<p>Miernik zawartości dwutlenku węgla (CO₂) i temperatury, zakres pomiarowy: CO₂ 0- 2000 ppm temperatura –10–60 °C Wyliczenie średniej ważonej wg. standardów TWA (NDS) i STEL (NDSCh) pamięć MIN i MAX programowany alarm Zawartości CO₂ z sygnałem dźwiękowym Wyposażenie standardowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - twardy futerał uderoodporny - interfejs RS 232 - bateria - gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC 	670,00	817,40
AZ 7755	<p>Miernik zawartości dwutlenku węgla (CO₂), temperatury i wilgotności zakres pomiarowy: CO₂ 0- 2000 ppm temperatura –10–60 °C, wilgotność 0 – 99,9 %RH Wyliczenie średniej ważonej wg. standardów TWA (NDS) i STEL (NDSCh) pamięć MIN i MAX, programowany alarm zawartości CO₂ z sygnałem dźwiękowym, wyliczenie temp. punktu rosy (DP) i mokrego termometru (psychrometr WBT) Wyposażenie standardowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - twardy futerał uderoodporny - interfejs RS 232 - bateria - gniazdo zewnętrznego zasilania 9V DC 	780,00	951,60
Wyposażenie dodatkowe	Oprogramowanie w j. polskim do transmisji danych + przewód RS232	150,00	183,00
AZ ZASILACZ	Zasilacz 9V DC 500mA	40,00	48,80

* Cena wystawcy Świadczenia Wzorcowania

Wszystkie przyrządy posiadają instrukcje w języku polskim jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy „AZ Instrument” w Polsce zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.